

## Kranwaage HUS Serie

### gleichzeitig Wiegen und Transportieren von Lasten bis zu 600kg

Die ideale Kranwaage für den Versand und viele weiteren Anwendungen -klein, kompakt, handlich und netzunabhängig- Die Kranwaage der HUS-Serie ist mit Wägebereichen von 0...60, 0...150, 0...300 und 0...600kg lieferbar. Durch die Tara-Funktion ist die Kranwaage auch zum Dosieren geeignet.

Die Anzeige der Waage wird auf Null gesetzt, jetzt wird die entnommene bzw. hinzugefügte Last direkt angezeigt. Die Kranwaage wird "Ready to use" inkl. Fernbedienung ausgeliefert, also Sie bekommen die Kranwaage mit allem Zubehör um direkt zu starten.

Auf die Kranwaage gewähren wir eine Garantiezeit von 3 Jahren.

- hinterleuchtetes LCD-Display mit 23mm hohen Ziffern
- Justierprogramm, garantiert hohe Genauigkeit
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 120h, Ladezeit ca. 8h über des Netzteil
- optische Ladeanzeige durch LED
- inkl. Funk-Fernbedienung für alle Funktionen
- Data-Hold Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die Hold-Taste solange "eingefroren", bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- drehbarer Haken aus Edelstahl mit Sicherheitsverschluß
- Edelstahl-Öse der Kranwaage drehbar
- **3 Jahre Garantie**



*Bei Schumann ist man gut dran!*

**STANDARD**



**Öse**  
Schmiedestahl, vernickelt.  
Öffnung ca. 24 mm breit

Preissenkung

**Hinterleuchtetes LCD-Display**  
Ziffernhöhe 23 mm

**Justierprogramm CAL**  
Prüfgewichte gegen Mehrpreis

**Interner Akku**  
serienmäßig, Betriebsdauer ca. 120 h. Ladezeit ca. 8 h über Netzadapter. Wählbar: AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung oder Dauerbetrieb



**Infrarot Fernbedienung**  
serienmäßig.  
Reichweite ca. 2,5 m.  
Alle Funktionen anwählbar. BxTxH 120x60x15 mm

**Startbereit**  
Batterien Size AAA (2x 1,5 V) inklusive



**Baumustergeprüfte Sicherheit** bis zum 1,3-fachen des Wägebereiches **Max**

**Lieferzeit**  
1 Tag

**3 Jahre Garantie**

**OPTION DKD**  
Kalib.schein +5 Tage



**Tarieren:**  
Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

**Data-Hold Funktion**  
die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange „eingefroren“, bis eine beliebige Taste gedrückt wird

**Gehäuse**  
BxTxH 150x140x155mm, Gesamthöhe von Öse zu Haken 360 mm (HUS 600: 380 mm)

**Ladeanzeige** für Akku, optisch durch LED

**Haken**  
mit Sicherheitsverschluss. Schmiedestahl, vernickelt, drehbar. Öffnung ca. 20 mm (HUS 600 ca. 24 mm)

Modell	Ablesbarkeit d g	Wägebereich Max kg	OPTION	
			Kalib.schein für Waage, s. S. 75	DKD KERN
HUS 60K 20	20	60	•	963-129
HUS 150K 50	50	150	•	963-129
HUS 300K 100	100	300	•	963-129
HUS 600K 200	200	600	•	963-130

Präzision 0.2% von **Max**.

Nettogewicht ca. 4 kg.





*Bei Schumann ist man gut dran!*

**Umgebungsbedingungen**

zulässige Umgebungstemperatur	0-40°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 85% (no condensation)


**Geräteausstattung**

Arbeitsschutzhaube	0
Akku	intern (standard), working period 120h with backlighting, charge time 8h
Batteriebetrieb	(accu)
Auto-Off-Funktion	selectable
Verfügbare Stromversorgung	EURO, UK, US, AUS
Filterstufen	-
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	23mm
Fußschrauben Dosenlibelle	-
Wä geeinheiten	kg
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
Justiergewicht	-
empfohlenes Justiergewicht	20kg (M3) or 40kg (M3)
Stand-by-Funktion	0
EX Schutz	-

**Abmessungen / Materialien / Gewichte**

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	400x150x150
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	-
Material des Windschutzes	-
Abmessungen Verpackung BxTxH	310x295x170
Bruttogewicht kg	5.0000
Nettogewicht kg	4.0000

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: office@schumann-gmbh.de  
www.schumann-gmbh.de

Elektronische Hängewaage HUS-Serie						
Ansicht	Waagebereich	Teilung	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	Preise in Euro	DKD Zerti.
	60 kg	20 g	36 cm	<b>WKe_HUS 60 K 20</b>	<b>413,-</b>	<b>95,-</b>
	150 kg	50 g	36 cm	<b>WKe_HUS 150 K 50</b>	<b>431,-</b>	<b>95,-</b>
	300 kg	100 g	36 cm	<b>WKe_HUS 300 K 100</b>	<b>448,-</b>	<b>95,-</b>
	600 kg	200 g	38 cm	<b>WKe_HUS 600 K 200</b>	<b>466,-</b>	<b>150,-</b>

\*\*\*\*Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer\*\*\*\*

<b>Technische Daten</b>						
Bestell Nr.	Wägebereich [kg]	Ablesbarkeit [g]	Reproduzierbarkeit [g]	Linearität. [g]	Nettogewicht [kg]	Gehäuseabmessung BxTxH [mm]
WKeHUS 60 K 20	60	20	20	± 40	4	150 x 140 x 155mm
WKeHUS 150 K 50	150	50	50	± 100	4	150 x 140 x 155mm
WKeHUS 300 K 100	300	100	100	± 200	4	150 x 140 x 155mm
WKeHUS 600 K 200	600	200	200	± 400	4	150 x 140 x 155mm
Gesamthöhe Haken zu Haken	360mm / HUS 600 K 200: 380mm					
Anzeige	23mm LCD-Display					
Netzadapter	230V / 50 Hz					
Schutz	IP 54					
Fernbedienung	für alle Funktionen					
Stromversorgung Fernbedienung	2 x 1,5V AAA Batterien (inkl.)					
Abmessung Fernbedienung	120 x 50 x 15mm (BxTxH)					
<b>Lieferumfang</b>						
1 x Kranwaage HUS (60 o. 150 o. 300 o. 600 kg), 1 x Fernbedienung (inkl. Batterien), 1 x Netzteil (Ladegerät) und Bedienungsanleitung						
<b>additional</b>						
- DKD-Kalibrierzertifikat für die Modelle HUS 60 K 20, HUS 150 K 50 und HUS 300 K 100						

[Zurück zu Homepage](#)