

**CGB Industrie-Zählwaage
Zählen leicht gemacht**



Noch einfacher und schneller gehts nicht !!!
Einfach die CGB starten, Referenz-Stückzahl mit einem Dreh vorgeben, speichern, loslegen!
Selbst für ungeübte Arbeitskräfte sicher und einfach - dafür sorgt die Kurzanleitung in der gewünschten Landessprache.
Genaueres Zählen durch die automatische Referenzoptimierung.
Diese verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Die Referenzstückzahl mittels Drehschalter individuell einstellbar.
Die Waage verfügt zu dem über ein Tierwägeprogramm mit einstellbarer Zeit zur Mittelwertbildung.
Auch für extrem unruhige Standorte geeignet.
Durch das geringe Eigengewicht und die Möglichkeit die Waage mit Batterie zu betreiben, eignet sich die CGB auch überall dort, wo es auf hohe Flexibilität ankommt.
Weitere Wägeeinheiten:
Zählaufösung 60 000 Punkte Gesamtwaage bis Max 6 Kg: B x T x H 330 x 250 x 82 mm 2 Kg netto
Gesamtwaage ab Max 6 Kg: B x T x H 430 x 400 x 120 mm 6 Kg netto
LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 20 mm.
Zulässige Umgebungstemperatur 0°C...+ 40°C



Industrie



Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
-  **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.
-  **Wägeeinheiten:** Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Siehe Waagenmodell.
-  **Tierwägeprogramm:** Erschütterungen werden ausgefiltert.
-  **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
-  **Netzadapter:** 230 V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

CGB Zählwaage



KERN CGB Zählwaage

Einfachste Bedienung
Zählaufösung 60.000 Punkte

STANDARD



Lieferzeit
1 Tag

3
Jahre
Garantie

OPTION
DKD
Kaliberschein
+4 Tage



Wägeplatte
250x200 mm bei allen
Modellen ≤ Max 6 kg

- Stückzahl
- Referenzgewicht
- Gesamtgewicht



Genaues Zählen
Die automatische
Referenzoptimierung
verbessert stufenweise
den Durchschnittswert
des Teilgewichts

Einfachste Bedienung
durch auswechselbare Kurz-
anleitung in den Sprachen
Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Italienisch,
Niederländisch direkt auf
dem Bedienfeld

Drehschalter
zum Anwählen der
Referenzstückzahl 1, 2, 5,
10, 20, 50, 100 Stück



Batteriebetrieb möglich
Batterien Size C (6 x 1,5 V),
nicht serienmäßig. Betriebs-
dauer ca. 40 h



Statistik-Drucker

Standard-Drucker

| Bestell-Nr. | Wägebereich max kg | Ablesbar. d g | Mind.-St.ge. St. zähl. g | Wägeplatte mm | Preis in Euro | DKD Zeti. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| WKr_CGB0.6K0.1 | 0,6 | 0,1 | 0,01 | 250x200 | | |
| WKr_CGB1.2K0.2 | 1,2 | 0,2 | 0,02 | 250x200 | | |
| WKr_CGB3K0.5 | 3 | 0,5 | 0,05 | 250x200 | | |
| WKr_CGB6K1 | 6 | 1 | 0,1 | 250x200 | | |
| WKr_CGB16K2 | 16 | 2 | 0,2 | 400x300 | | |
| WKr_CGB34K5 | 34 | 5 | 0,5 | 400x300 | | |
| WKr_CGB64K10 | 64 | 10 | 1 | 400x300 | | |
| Zubehör für CGB | | | | | | |
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | | | | | Preis in Euro |
| WKr_YKT-01 | Thermodrucker mit Statistikfunktion GLP-fähig, für Waagen mit Datenschnittstelle RS232. | | | | | |
| WKr_YKB-01 | Standard-Drucker | | | | | |
| WKr_770-926 | Schnittstellenkabel für Verbindung Waage-PC | | | | | |

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage