

Bei Schumann ist man gut dran!

CKE/CME Zählwaage - Selbsterklärende Zählwaage

Selbsterklärende Zählwaagen, Zöhlauflösung bis zu 361.000 Punkte

STANDARD



OPTION



STANDARD



OPTION



Produktbeschreibung:

- Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Bedienung Step by Step im Display
- Justierprogramm CAL. Externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Datentransfer, z.B. an Drucker oder PC
- Robuste Metallgehäusewanne
- **Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt**
- [1] Leeren Behälter auf die Wögeplatte der Mengewaage stellen und per Tastendruck (TARE) tariieren
- [2] Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, oder 20 Stück)
- [3] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen
- [4] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
- Batteriebetrieb möglich, Batterien 6 x 1,5V C nicht inklusive. Betriebsdauer ca. 70 h
- Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Batterieverordnung

Technische Daten

CME:

- Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 170x240x39 mm
- Nettogewicht ca. 0,7 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5°C / 35°C

CKE:

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 18 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 350x390x120 mm
- Nettogewicht ca. 6,5 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10°C / 40°C

Industrie



Standard



Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.



Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenschaltung von Stück auf Gewicht.



Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.



Netzadapter: 230 V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.



Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

CKE Zählwaage



KERN CKE Zählwaage

**Zählen mit Einfachbedienung
Zählaufösung bis 80.000 Pkt.**

STANDARD



Akku-Betrieb
extern, Betriebsdauer
ca. 230 h (CME), ca. 50 h
(CKE), Ladezeit ca. 10 h,
KERN KS-A01



**Standard-Drucker
KERN YKB-01**



Genaueres Zählen

Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts

Batteriebetrieb möglich

Batterien Size C (6x 1,5 V) nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung, abschaltbar. Betriebsdauer ca. 70 h

Arbeitsschutzhaube
über Tastatur und Gehäuse serienmäßig. Nachbestellbar, KERN FKB-A02



Zwei Waagen in Einer:
Umschaltung von Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck

Selbsterklärendes grafikerunterstütztes Bedienfeld

Auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Wägevorganges

- Keine Anlernzeit = reduziert Kosten
- Ideal für den ungeübten Benutzer
- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt

- 1 Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
- 2 Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (z.B. 5, 10, oder 20 Stück)
- 3 Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen
- 4 Zählmenge einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt

Bestell-Nr	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Kleinstes Teilgewicht Stück zählung	Zähl- auflösung Punkte	Wägeplatte mm	Preis in €	DKD
WKr_CME 100-3	4,1	0,05	0,05	50.000	81		
WKr_CME 300-2	8,1	0,1	0,1	15.000	105		
WKr_CME 1000-2	16,1	0,2	0,2	50.000	105		
WKr_CME 3000-1	36,1	0,5	0,5	15.000	150		
WKr_CME 6000-1	65,1	1,0	1	30.000	150		
Zubehör:							
Bestell-Nr	Beschreibung					Preis in €	
WKr_FKB A02	Arbeitsschutzhaube						
WKr_YKB 01	Standard Drucker						
WKr_YKT 01	Statistik Drucker						
WKr_KS A01	Akku Betrieb. Externe Betriebsdauer ca 50 Stunden, Ladezeit ca 10 Stunden						

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage