

FEJ Eichfähige Edelstahl-Industriewaage

hochauflösend bis 300.000d

Serienmäßig:



Option: 



Produktbeschreibung:

Waage komplett aus Edelstahl einschließlich hermetisch gekapselter Wägezelle; Frei programmierbare Wägeeinheit, z.B. Anzeige direkt in Drahtlängen g/m, Schichtdicken g/m², o.ä; Wägen im Toleranzbereich (Check-weighing); Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Akku-Pack intern als Factory Option, Betriebsdauer ca. 6 h, Ladezeit ca. 12 h, Ladestandsanzeige im Display; Standby-Funktion im Netzbetrieb

Fluoreszenzanzeige, leuchtstark, hoher Kontrast; PCS: Stückzählen mit Referenz 5, 10, 30, 100 Stück; UNITS: Weitere Wägeeinheiten: g, kg, ct; Justierprogramm CAL nur bei nichtgeeichten Waagen. Prüfgewicht gegen Mehrpreis; Gesamtwaaage BxTxH 350x500x170mm

**Edelstahl-Industriewaage mit IP 65,
hochauflösend bis 300.000 d**

STANDARD



**FACTORY
OPTION**



Zählaufö-
sung
bis 620.000 Pkt.

nur im
Akkubetrieb



Lieferzeit
1 Tag

3 Jahre
Garantie

OPTION

Eichung
+7 Tage

Kalibrier-
schein
+5 Tage



**Akku-Betrieb
intern**

Betriebsdauer ca. 6 h, Ladezeit ca. 12 h über Netzadapter. Wählbar: AUTO-OFF-Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Akku-Schonung oder Dauerbetrieb. Nicht nachrüstbar, **KERN FEJ-A01**

**Akku-
Ladestandsanzeige**
im Display

Arbeitsschutzhaube
über dem Display serienmäßig. Nachbestellbar, **KERN FEJ-A02**

Standby-Funktion
Im Netzbetrieb, d. h. automatische Aktivierung der Anzeige bei Laständerung oder beliebigem Tastendruck

Kapazitätsanzeige
Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an

**Wägen im
Toleranzbereich**
(Checkweighing)
Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten. Ein akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Fluoreszenzanzeige
Leuchtstark und hoher Kontrast, Ziffernhöhe 18 mm

**Waage komplett aus
Edelstahl** einschließlich der hermetisch gekapselten Wägezelle

**Frei programmierbare
Wägeeinheit** z.B. Anzeige direkt in Drahtlängen g/m, Schichtdicken g/m², o.ä.

Modell	Ablesbarkeit d g	Wägebereich Max kg	Eichwert e g	Mind.-last Min g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilgew. Stückzahl. g/Stück	OPTION alternativ	
								Eichung	Kalibrier- schein KERN DKD
KERN FEJ 17K0.1 IPM	0,1	17	1	5	0,1	± 0,3	0,1	950-117	963-128
KERN FEJ 33K0.1 IPM	0,1	33	1	5	0,1	± 0,3	0,1	950-117	963-128
KERN FEJ 62K0.1 DIPM	0,1 1	6,2 62	1 1	5 1	0,1 1	± 0,3 ± 1	0,1 0,1	950-118	963-529

Eichung im Werk. Feinbereich mit **d = 0,1 g** durch Trieren im gesamten Wägebereich verschiebbar, schaltet automatisch um. Gesamtwaage BxTxH 350x500x170 mm.

PCS Stückzählen mit den Referenzen 5, 10, 30 und 100 Stück.
UNITS Weitere Wägeeinheiten: g, kg, ct
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... +40°C.
Nettogewicht ca. 17 kg.



Bei Schumann ist man gut dran!

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	0- +40°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 80% (no condensation)

Geräteausstattung

Arbeitsschutzhaube	-1
Akku	Option: internal,6h working period, 12h charging time
Batteriebetrieb	-
Auto-Off-Funktion	No (Standard)/ Yes (with built in rechargeable battery)
Verfügbare Stromversorgung	EURO, UK, US, AUS
Filterstufen	4
Waagenanzeige Typ	FLD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	18mm
Fußschrauben Dosenlibelle	leveling feet/level indicator
Wägeeinheiten	g, kg, ct
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	-1
Justiergewicht	-
empfohlenes Justiergewicht	-
Stand-by-Funktion	-1
EX Schutz	-

Abmessungen / Materialien / Gewichte

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	350x520x170 (incl. Terminal tray) 270x165x115 (terminal)
Material des Gehäuses	stainless steel
Windschutz (HxBxT)	-
Material des Windschutzes	-
Abmessungen Verpackung BxTxH	480 x 840 x 370
Bruttogewicht kg	22.0000
Nettogewicht kg	17.0000
Abmessung Wägeplatte (mm)	350x400

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de



Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell Nr.	Wägebereich max	Ablesbarkeit d	Wägeplatte mm	Preis in Euro	Eich Kosten	DKD Zeti.
WKrFEJ 17K 0.1IPM	17 kg	0,1 g	350 x 400x170			
WKrFEJ 33K 0.1IPM	33 kg	0,1 g	350 x 400x170			
WKrFEJ 62K 0.1DIPM	6.2/62 kg	0,1/1 g	350 x 400x170			
Zubehör:						
WKrFEJ-A01	Akku-Pack, intern für Serie FEJ					
WKrFEJ-A02	Arbeitsschutzhaube über dem Display					
WKrFEJ-A06	Unterflurwägung					
WKrFEJ-A07	Relais Ausgang					

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
 Tel.: + 49 4604 759
 Fax: + 49 4604 98 93 67
 Email: office@schumann-gmbh.de
 www.schumann-gmbh.de