



Bei Schumann ist man gut dran!

STB Ganz-Edelstahlwaage

Serienmäßig:



Option:



Produktbeschreibung:

Waage komplett aus Edelstahl einschließlich silikongeschützter Wägezelle; Wand-/Tischhalterung, Edelstahl, kippbar für das Anzeigegerät, serienmäßig; Anzeigegerät frei platzierbar; Fußschrauben und Dosenlibelle zum Nivellieren
Hinterleuchtetes LCD-Display Ziffernhöhe 25 mm; Anzeige Netto/Brutto/Tara durch Pfeile im Display; UNITS: Weitere Wägeeinheiten: g, kg, lb; Justierprogramm CAL nur bei nichtgeeichten Waagen; Prüfgewicht gegen Mehrpreis

Batteriebetrieb möglich. Batterien Size AA (6 x 1,5 V) nicht inkl.. AUTO-OFF Funktion nach 5 min ohne Laständerung zur Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 300h

Bei Schumann ist man gut dran!

Lieferzeit
8 Tage

3
Jahre
Garantie

OPTION
M
Eichung

DKD
Kalibrierschein
+5 Tage



STANDARD



FACTORY
OPTION



Waage komplett aus Edelstahl einschließlich der silikongeschützten Wägezelle

Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhöhe 25 mm

Anzeige Netto/Brutto/Tara
durch Pfeile auf dem Display



Waterproof

Wand-/Tischhalterung
für das Anzeigegerät serienmäßig, Edelstahl, kippbar

Anzeigengerät
frei platzierbar. Weitere Details siehe Seite 70
KERN STB-TIPM



Batteriebetrieb möglich
Batterien Size C (6x 1,5 V) nicht serienmäßig.
Betriebsdauer ca. 300 h.
AUTO-OFF Funktion nach 5 min. ohne Laständerung zur Batterieschonung

Fußschrauben und Dosenlibelle zum Nivellieren

Stativ
zum Hochsetzen des Anzeigengerätes. Stativhöhe ca. 450 mm, Edelstahl,
KERN STB-A07

Schnittstellenkabel ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar,
KERN STB-A06

Justierprogramm CAL nur bei nicht geeichten Waagen. Prüfungsgewichte gegen Mehrpreis.

Modell	Ablesbarkeit d	Wägebereich Max	Eichwert e	Mind.-last Min	Kabel-länge ca. m	Netto-gewicht ca. kg	Wäge-platte Edelstahl mm	OPTION alternativ		
								Eichung	M III	Kalibrierschein DKD
KERN	g	kg	g	g				KERN		KERN
STB 10K1 IP	1	10	-	-	1	13,8	355x305	-		963-128
STB 20K2 IP	2	20	-	-	2	13,8	355x305	-		963-128
STB 50K5 IP	5	50	-	-	2	13,8	355x305	-		963-129
STB 50K5 LIP	5	50	-	-	3	24,5	500x400	-		963-129
STB 100K10 IP	10	100	-	-	3	24,5	500x400	-		963-129
STB 100K10 LIP	10	100	-	-	3	29,5	550x420	-		963-129
STB 200K20 IP	20	200	-	-	3	29,5	550x420	-		963-129

Modell	Ablesbarkeit d	Wägebereich Max	Eichwert e	Mind.-last Min	Kabel-länge ca. m	Netto-gewicht ca. kg	Wäge-platte Edelstahl mm	Eichfähig		
								Eichung im Werk		
STB 15K5 IPM	5	15	5	100	1	13,8	355x305	950-128	1	963-128
STB 30K10 IPM	10	30	10	200	2	13,8	355x305	950-128	1	963-128
STB 60K20 IPM	20	60	20	400	2	13,8	355x305	950-129	1	963-129
STB 60K20 LIPM	20	60	20	400	3	24,5	500x400	950-129	1	963-129
STB 150K50 IPM	50	150	50	1000	3	24,5	500x400	950-129	1	963-129
STB 150K50 LIPM	50	150	50	1000	3	29,5	550x420	950-129	1	963-129
STB 300K100 IPM	100	300	100	1000	3	29,5	550x420	950-129	1	963-129

Eichung im Werk, wir benötigen Aufstellungsort mit PLZ.
Anzeigegerät BxTxH 200x151x78 mm.
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40°C.

UNITS Weitere Wägeeinheiten (nur STB nicht eichfähig): g, kg, lb.
Passende **Drucker KERN YKT-01** und **YKB-01**, siehe Seite 73.



Bei Schumann ist man gut dran!

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	-10, +40°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	10%-95% (no condensation)

Geräteausstattung

Arbeitsschutzhaube	0
Akku	recharable batteries with 1,5V useable
Batteriebetrieb	6 x 1,5V (C size); working period 200h-500h
Auto-Off-Funktion	selectable: off, 5min, 10min
Verfügbare Stromversorgung	Euro, UK, US, AUS
Filterstufen	4
Waagenanzeige Typ	LCD w/backlight
Waagenanzeige Ziffernhöhe	25,4mm
Fußschrauben Dosenlibelle	leveling feet/level indicator
Wägeeinheiten	kg,g
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
empfohlenes Justiergewicht	Adjusting with "Geo-value; nominal value of adjusting weight selectable (M1) Min 2/3 of Max
Stand-by-Funktion	0
EX Schutz	-

Abmessungen / Materialien / Gewichte

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	355x305x95 (platform), 200x151x78 (terminal)
Material des Gehäuses	Stainless steel
Windschutz (HxBxT)	-
Material des Windschutzes	-
Abmessungen Verpackung BxTxH	48x40x41cm
Bruttogewicht kg	16.0000
Nettogewicht kg	13.8000

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de



Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell - Nr.	Wägebereich max	Ablesbarkeit d	Netto Gewicht kg	Eich Min. g	Wägeplatte mm	Preis in Euro	Eich Kosten	DKD Zerti.
WKr_STB 10K1IP	10 kg	1 g	11,5	-	355 x 305	792,-	-	80,-
WKr_STB 20K2IP	20 kg	2 g	11,5	-	355 x 305	792,-	-	80,-
WKr_STB 50K5IP	50 kg	5 g	11,5	-	355 x 305	792,-	-	95,-
WKr_STB 50K5LIP	50 kg	5 g	21,5	-	500 x 400	873,-	-	95,-
WKr_STB 100K10IP	100 kg	10 g	21,5	-	500 x 400	873,-	-	95,-
WKr_STB 100K10LIP	100 kg	10 g	21,5	-	550 x 420	954,-	-	95,-
WKr_STB 200K20IP	200 kg	20 g	21,5	-	550 x 420	954,-	-	95,-
WKr_STB 15K5IPM	10 kg	5 g	11,5	100	355 x 305	792,-	43,-	80,-
WKr_STB 30K10IPM	20 kg	10 g	11,5	200	355 x 305	792,-	43,-	80,-
WKr_STB 60K20IPM	50 kg	20 g	11,5	400	355 x 305	792,-	70,-	95,-
WKr_STB 60K20LIPM	50 kg	20 g	21,5	400	500 x 400	873,-	70,-	95,-
WKr_STB 150K50IPM	100 kg	50 g	21,5	1000	500 x 400	873,-	70,-	95,-
WKr_STB 150K50LIPM	100 kg	50 g	21,5	1000	550 x 420	954,-	70,-	95,-
WKr_STB 300K100IPM	200 kg	100 g	21,5	1000	550 x 420	954,-	70,-	95,-

Zubehör für STB			
Bestell.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis in Euro
WKr_YKT-01	Statistik-Drucker	GLP-fähig	590,-
WKr_YKB-01	Standard-Drucker		270,-
WKr_STB-A06	Schnittstellenkabel	Länge 1,5 m STB, UTB, UTS	46,-
WKr_STB-A07	Stativ zum Hochsetzen des Anzeigeräts	Höhe 450mm	130,-

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup
 Tel.: + 49 4604 759
 Fax: + 49 4604 98 93 67
 Email: office@schumann-gmbh.de
 www.schumann-gmbh.de