

PCB Präzisionswaage

Die wirtschaftliche Lösung für kluge Rechner

Produktbeschreibung:

- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
- Datentransfer, z.B. an Drucker oder PC
- Batteriebetrieb möglich, Block-Batterie (9V) nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung

Merkmale

- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Fullmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wageeinheit (z.B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o.a.)
- Nur für Modelle mit Wageplattengröße: Ringformiger Windschutz, serienmäßig, Wageraum O x H 90 x 40 mm

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Zifferhöhe 15 mm
- Abmessungen Wageplatte (Edelstahl*):
 - o 81 mm
 - o 105 mm*
 - 130x130 mm*
 - 150x170 mm*, groß abgebildet
- Batteriebetrieb möglich, 9V Block, nicht inklusive. AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar
- Gesamtabmessungen B x T x H 163x245x79 mm
- Abmessungen Gehäuse B x T x H mm 163x245x79 mm (163x245x122 incl. wind shield)
- Nettogewicht ca. 1,1 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5°C / 35°C



STANDARD



STANDARD



OPTION





Weitere messtechnische Daten

Einschwingzeit s	3 s
Empfindlichkeitsdrift °C	66*10 ⁻⁶

Stückzählung

Mindeststückgewicht bei Zählfunktion	2 mg
Referenzstückzahlen für Stückzählung	5, 10, 20, 25, 50

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	5°C - 35°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	80%

Geräteausstattung

Arbeitsschutzhaube	-1
Akku	Optional, PCB-A01, working period: 24 h, working period: 48 h, charging time: 8 h
Batteriebetrieb	9V Block, working period: 12 h
Auto-Off-Funktion	3 min, off
Verfügbare Stromversorgung	EURO, UK, US
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	15 mm
Wägeeinheiten	g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, oz, tol
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
empfohlenes Justiergewicht	100 g (F1)
Stand-by-Funktion	0

Abmessungen / Materialien / Gewichte

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	163x245x79 mm (163x245x122 incl. wind shield)
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	Diameter inside: ø90 x 40, outside: ø106 x 42
Material des Windschutzes	plastic
Abmessungen Verpackung BxTxH [mm]	238x357x180

Bestell- Nr.	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Reproduzierbar in g	Netto Gewicht in kgt	Linearität	Wägeplatte	Preis in Euro	DKD	
WKr PCB100-3	100	0,001	0,001	1,1	± 0,003	81mm			
WKr PCB250-3	250	0,001	0,001	1,1	± 0,003	81mm			
WKr PCB350-3	350	0,001	0,001	1,1	± 0,003	81mm			
WKr PCB200-2	200	0,01	0,01	1,1	± 0,02	105mm			
WKr PCB1000-2	1000	0,01	0,01	1,1	± 0,03	130x130mm			
WKr PCB2500-2	2500	0,01	0,01	1,4	± 0,03	130x130mm			
WKr PCB3500-2	3500	0,01	0,01	1,4	± 0,03	130x130mm			
WKr PCB1000-1	1000	0,1	0,1	1,1	± 0,2	130x130mm			
WKr PCB2000-1	2000	0,1	0,1	1,1	± 0,2	130x130mm			
WKr PCB6000-1	6000	0,1	0,1	1,1	± 0,2	150x170mm			
WKr PCB10000-1	10000	0,1	0,1	1,1	± 0,2	150x170mm			
WKr PCB6000-0	6000	1	1	1,1	± 2	150x170mm			
Zubehör:									
WKr YBI-01		Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung							
WKr PCB-A02		Arbeitsschutzhaube für 81mm							
WKr PCB-A03		Arbeitsschutzhaube für 105mm							
WKr PCB-A04		Arbeitsschutzhaube für 130x130mm							
WKr PCB-A05		Arbeitsschutzhaube für 150x170mm							
WKr YKB-01N		Standarddrucker, GLP-fähig (inkl. Datum/Uhrzeit)							
WKr YKL-01		Etikettendrucker							
WKr YKS-01		Statistikdrucker, GLP-Protokollierung (mit Datum und Uhrzeit)							
WKr YKT-01		Statistikdrucker							
WKr YKL-A01		Etikettenrolle für Drucker YKL-01 Größe 57x102 mm (700 Stück / Rolle)							
WKr YKL-A02		Etikettenrolle für Drucker YKL-01 Größe 57x51 mm (1370 Stück / Rolle)							
WKr YKT-A10		Thermo-Papierrollen für Drucker YKT-01 (10 Stück) Breite 57 mm							
WKr CFS-A01		Schnittstellenkabel für RS 232, Länge ca. 1,5 m für BFB, CFS, GAB-N, IFB, KF...-TM, PFB, UF...							
WKr YKT-01		Statistikdrucker							

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage