



Taschenwaage CM

Die Etuiwaage mit dem Klappdeckel ist gegen jede Art von Druck bestens geschützt. Im Format einer Geldbörse paßt sie gut in die Jackentasche.

So einfach: Klappdeckel auf - wiegen - Klappdeckel zu.

Die Zuwiegefunktion, z.B. zum Herstellen einer Mischung, ist sehr praktisch.

Gesamtwaaage BxTxH 85 x 130 x 25 mm.

Batterien inklusive

Beschreibung

- + gut geschützt im Hardcase
- + Gut leserliche LCD Anzeige
- + Tara über den vollen Bereich / Kann beliebig oft während der Wägung vorgenommen werden.
- + Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile
- + Stabilitätsindikatoren für genaue Wägung
- + Überlast-Anzeige
- + Anzeige bei zu tiefem Batteriewert um fehlerhafte Wägung zu verhindern
- + Auto power off nach 4 Min. ohne Aktivität
- + Bedienungsanleitung im Deckel
- + inkl. Batterie
- + **inkl. Prüfgewicht**, garantiert hohe Genauigkeit

TEB Waage ist ohne Taschenrechner



CM



TEB

Basic



Standard



Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.



Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter

CM•TEB Taschenwaage



Die Praktische mit dem Klappdeckel

KERN CM•TEB Taschenwaage



Startbereit
Batterien Size AAA (2x 1,5 V) inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung zur Batterieschonung, abschaltbar



Klappdeckel
als Druck- und Staubschutz. Mit integriertem Taschenrechner (nur KERN CM)



STANDARD



Modell	Wägebereich Max g	Ablesbarkeit d g			
KERN					
CM 60-2N	60	0,01			
CM 150-1N	150	0,1			
CM 320-1N	320	0,1			
CM 1K1N	1000	1			
TEB 200-1	200	0,1			

Gesamtwaage BxTxH 85x130x25 mm. Nettogewicht ca. 180 g. Hinterleuchtetes LCD-Display (nur KERN CM-N) mit Ziffernhöhe 12 mm.



Bei Schumann ist man gut dran!

Technische Spezifikation

Wägebereich:	60g	150g	320g	1000g
Ablesbarkeit:	0,01g	0,1	0,1	1
Linearität:			± 0,02g	
Wägeplatte:			80 x 70mm	
Abmessung:			85 x 130 x 25mm	
Gewicht:			180g	
Versorgung	Batterie 3 x AAA Micro 1,5V Batterien (typ. 70 Std. Betriebsdauer inkl.)			

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	18-25°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 85% (no condensation)

Geräteausstattung

Arbeitsschutzhaube	0
Akku	-
Batteriebetrieb	2 x 1,5V "AAA" battery (70h working period)
Auto-Off-Funktion	after 4 minutes without change
Verfügbare Stromversorgung	-
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	11mm
Fußschrauben Dosenlibelle	No
Wägeeinheiten	g / tol / tlt
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
empfohlenes Justiergewicht	100g (M3)
Stand-by-Funktion	0

Abmessungen / Materialien / Gewichte

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	85x130x25
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	-
Material des Windschutzes	-
Abmessungen Verpackung BxTxH	135x200x30
Bruttogewicht kg	0.2000
Nettogewicht kg	0.1750
Abmessung Wägeplatte (mm)	70x80

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de



Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell - Nr	Wägebereich max	Ablesbarkei t D	Wägeplatte mm	Preis in euro	3-Pack	5-Pack
WKe_CM 60-2N	60 g	0.01 g	80 x 70			
WKe_CM 150-1N	150 g	0.1 g	80 x 70			
WKe_CM 320-1N	320 g	0.1 g	80 x 70			
WKe_CM 1K1N	1000 g	1 g	80 x 70			
Puderwaage						
WKe_CM500-GN1	500	0,1				
WKe_TEB200-1	200	0,1				

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup
 Tel.: + 49 4604 759
 Fax: + 49 4604 98 93 67
 Email: office@schumann-gmbh.de
 www.schumann-gmbh.de